

C3100-24TL



제품 사양

하드웨어 사양	설명	
성능	• 스위칭 대역폭: 128.0Gbps	• 포워딩 속도: 95.2Mpps
인터페이스	• 24-port 10/100/1000 Base-T	• 4-port 1G/10G
관리	• 1-port RJ-45 Console	• 1-port USB
전원	• 고정형 1개 전원	• Input: AC 100~240VAC, 50/60Hz
환경	• 동작 온도: 0~50°C	• 동작 습도: 10~90% (비응축)
크기	• 440(W) x 220(D) x 44(H) mm	

소프트웨어 기능	설명		
Stacking	• Virtual Stacking	• 최대 8대 Stacking 구성(C3100 호환)	
Entry	• 16K MAC Table	• 4K Active VLAN	• 12K Jumbo frame
VLAN	• QinQ	• Port / MAC / Protocol / IP Subnet 기반 VLAN	
STP	• 표준 STP / RSTP / MSTP	• PVSTP+ 호환 프로토콜	
Aggregation	• Static Link Aggregation	• Dynamic Link Aggregation (LACP)	
멀티캐스트	• IGMP Snooping	• IGMP v1/2/3	
IPv6	• IPv4/IPv6 dual stack	• IPv6 관리 및 ACL	
보안기능	• ACL	• uRPF	• Port Security
	• DHCP Snooping	• Dynamic ARP Inspection	• IP Source Guard
QoS	• 8개 Queue	• SP / WRR / SP+WRR	• 802.1p / DSCP
SDN	• Netconf		
관리 기능	• Telnet / SSH	• SNMPv1/2c/3	• LLDP / LLDP-MED
	• 미러링	• sFlow	• NTP