

C3300-24FS



제품 사양

| 하드웨어 사양 | 설명 | | |
|---------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 성능 | • 스위칭 대역폭: 144.0Gbps | • 포워딩 속도: 107Mpps | |
| 인터페이스 | • 24-port 1000Base-X | • 8-port 10/100/1000Base-T | • 4-port 1G/10G Base-X |
| 메모리 | • Flash: 8GB | • DRAM: 2GB | |
| 관리 | • 1-port RJ-45 Console | • 1-port USB | |
| 전원 | • 고정형 전원 2개 | • Input: AC 100~240VAC, 50/60Hz | |
| 환경 | • 동작 온도: 0~50°C | • 동작 습도: 10~90% (비응축) | |
| 크기 | • 440(W) x 320(D) x 44(H) mm | | |

| 소프트웨어 기능 | 설명 | | |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|
| Stacking | • Virtual Stacking | • 최대 8대 Stacking 구성 | |
| Entry | • 32K MAC Table | • 12K IPv4 Routing Table | • 4K IPv6 Routing Table |
| | • 4K Active VLAN | • 12K Jumbo frame | • 4K Multicast Table |
| VLAN | • QinQ | • Port / MAC / Protocol / IP Subnet 기반 VLAN | |
| STP | • 표준 STP / RSTP / MSTP | • PVSTP+ 호환 프로토콜 | |
| Aggregation | • Static Link Aggregation | • Dynamic Link Aggregation (LACP) | |
| L3 기능 | • 별도 License 없이 모든 L3 기능 기본 제공 | | • VRRP |
| | • Static / RIP / OSPF / ISIS / BGP | • Policy 라우팅 | • BFD |
| 멀티캐스트 | • IGMP Snooping | • IGMP v1/2/3 | • PIM-DM/SM/SSM |
| IPv6 | • IPv4/IPv6 dual stack | • IPv6 관리 및 ACL | • IPv6 라우팅 프로토콜 |
| 보안기능 | • ACL | • uRPF | • Port Security |
| | • DHCP Snooping | • Dynamic ARP Inspection | • IP Source Guard |
| QoS | • 8개 Queue | • SP / WRR / SP+WRR | • 802.1p / DSCP |
| SDN | • netconf 지원 | | |
| 관리 기능 | • Telnet / SSH | • SNMPv1/2c/3 | • LLDP / LLDP-MED |
| | • 미러링 | • sFlow | |