

C3300-24TS



제품 사양

하드웨어 사양	설명	
성능	• 스위칭 대역폭: 168.0Gbps	• 포워딩 속도: 124.9Mpps
인터페이스	• 24-port 10/100/1000Base-T	• 4-port 1G/10G Base-X • 확장 Slot 1개 제공 • 최대 2-port 1G/10G 확장 가능
관리	• 1-port RJ-45 Console	• 1-port USB
전원	• 모듈형 전원 (1개 기본, 2개 선택)	• Input: AC 100~240VAC, 50/60Hz
환경	• 동작 온도: 0~45°C	• 동작 습도: 10~90% (비응축)
크기	• 440(W) x 420(D) x 44(H) mm	

소프트웨어 기능	설명	
Stacking	• Virtual Stacking	• 최대 8대 Stacking 구성
Entry	• 32K MAC Table	• 12K IPv4 Routing Table
	• 4K Active VLAN	• 6K IPv6 Routing Table
VLAN	• QinQ	• Port / MAC / Protocol / IP Subnet 기반 VLAN
STP	• 표준 STP / RSTP / MSTP	• PVSTP+ 호환 프로토콜
Aggregation	• Static Link Aggregation	• Dynamic Link Aggregation (LACP)
L3 기능	• 별도 License 없이 모든 L3 기능 기본 제공	• VRRP
	• Static / RIP / OSPF / ISIS / BGP	• Policy 라우팅
멀티캐스트	• IGMP Snooping	• IGMP v1/2/3
IPv6	• IPv4/IPv6 dual stack	• IPv6 관리 및 ACL
보안기능	• ACL	• uRPF
	• DHCP Snooping	• Port Security
QoS	• Dynamic ARP Inspection	• IP Source Guard
관리 기능	• 8개 Queue	• SP / WRR / SP+WRR
	• Telnet / SSH	• 802.1p / DSCP
	• SNMPv1/2c/3	• LLDP / LLDP-MED
	• 미러링	• sFlow